

Клей	Ceresit CM 10 Comfort Клей для плитки	Ceresit CM 11 Plus Comfort Gres Клей для плитки усиленной фиксации	Ceresit CM 12 Gres Клей для плитки грес	Ceresit CM 14 Extra Клей для теплых полов	Ceresit CM 115 Marble&Mosaic Белый клей для мрамора и мозаики	Ceresit CM 16 Flex Эластичный клей для плитки	Ceresit CM 17 SuperFlexible Высокоэластичный клей для плитки
							
Плитка	Произведено в РБ	Произведено в РБ	Произведено в РБ	Произведено в РБ	Произведено в РБ	Произведено в РБ	Произведено в РБ
	керамическая плитка (до 40 см)	- керамическая плитка; - плитка грес (до 40 см)	- керамическая плитка; - плитка из искусственного камня, в т.ч. с низким водопоглощением <1% (грес); - крупноформатная плитка (до 60 см)	- керамическая плитка (до 40 см); - плитка из искусственного камня, в т.ч. с низким водопоглощением <1% (грес)	- плитка из мрамора; - мозаика всех типов (в т.ч. стекло); - светлые полупрозрачные известковые камни	- керамическая плитка (до 60 см); - каменная плитка; - плитка из искусственного камня, в т.ч. с низким водопоглощением <1% (грес)	- керамическая плитка; - плитка из искусственного камня, в т.ч. с низким водопоглощением <1% (грес); - плитка особо большого формата (более 1 м²)
Основание	- внутри и снаружи; - недеформирующиеся основания	- керамическая плитка внутри и снаружи; - плитка грес внутри; - недеформирующиеся основания	- внутри; - недеформирующиеся горизонтальные основания	- внутри; - деформирующиеся горизонтальные и вертикальные основания	- внутри и снаружи; - недеформирующиеся основания	- внутри и снаружи; - деформирующиеся и недеформирующиеся основания	- внутри и снаружи; - недеформирующиеся, деформирующиеся и критичные основания
Свойства	- пластичный, легко замешивается и удобен в работе; - имеет длительное время использования готового раствора (2 ч.); - не дает усадки; - стабилен на вертикальных поверхностях; - возможность фугования через 24 часа - водостойкий - морозостойкий	- морозостойкий - водостойкий - стабилен на вертикальных поверхностях - имеет длительное время использования готового раствора (2 ч.); - возможность фугования через 24 часа	- демонстрирует превосходные рабочие свойства; - облегчает укладку крупноформатных плит; - повышенная производительность работ; - время корректировки 20 мин; - за счет пластично-текучей консистенции предотвращает появление пустот под плиткой	- подходит для полов с подогревом; - стабилен на вертикальных поверхностях; - время корректировки 20 мин	- высокая адгезия к основанию; - устойчивый к сползанию с вертикальных поверхностей; - водо- и морозостойкий; - устойчивый к атмосферным воздействиям; - внутри и снаружи зданий; - для бассейнов внутри помещений	- обладает повышенной адгезией к основанию; - стойкий к деформации основания; - для обогреваемых полов; - плитка-по-плитке; - для балконов, террас; - для частных бассейнов; - для резервуаров с водой	- высокая адгезия к любым основаниям; - стойкий к деформации основания; - для обогреваемых полов; - плитка-по-плитке; - для балконов, террас; - для бассейнов; - для технологических резервуаров с водой